

SELLATOP

SELLANTE ASFÁLTICO

Impermeabilización **AL100**



APLICAR CON ESPÁTULA



USAR SOPLETE



USAR GUANTES

25kg



DESCRIPCIÓN:

SELLATOP es una mezcla homogénea de asfalto modificado con polímeros, aditivos y cargas minerales.

USOS:

SELLATOP se usa como impermeabilizante en caliente, sello de fisuras, relleno de juntas, sello de traslapes y pegante.

DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA DE REFERENCIA	VALORES
Punto de reblandecimiento	EN 1427	120
Penetración a 25°C (0,1mm)	EN 13880-2	40÷100
Estabilidad En Caliente/variación Penetración A + 70°C/168h Penetración Cono (0,1mm) Penetración y Recuperación Elástica	EN 13880-4 40	40÷100 ≥60
Penetración y recuperación Elástica a 25oc (%)	EN 13880-3 60	60
Índice de fusión inicial y como resultado de degradación por calentamiento a 60°C durante 5 h, ángulo 75°(mm)	EN 13880-5	≤2

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación, y aplicación.

- Es importante que la superficie sobre la que se va a aplicar **SELLATOP**, esté libre de humedad, de aceites y polvo.
- Se funde SellaTop en lata y se aplica en caliente sobre el sustrato.
- La fusión del producto se debe realizar de forma gradual y removiendo.
- La temperatura no debe exceder los 180C.
- La aplicación puede ser con espátula.

CONSUMO:

El consumo es de aproximadamente 1,6 kg/m²/1 mm de espesor. Depende del tipo de uso.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO:

Envases metálicos de 25kg. Almacenar en áreas cubiertas, en posición vertical, lejos del sol y calor.

Certificaciones:



CALIDAD Y GARANTÍA ITALIANA